



Såpa

Äkta linoljesåpa och Ekologisk rapsoljesåpa från Båt & Byggnadsvård i Roslagen är hantverksmässigt framställda rengöringsmedel med mycket goda fett-, sot- och smutslösande egenskaper

Såporna innehåller endast förtvålade fetter från svensk rå kallpressad linolja respektive svensk KRAV-märkt kallpressad rapsolja, naturligt glycerol (från oljorna), vatten, pottaska och havssalt. De innehåller inga tillsatta tensider, parfymer, konserverings- eller färgämnen eller andra tillsatser. Såporna är miljövänliga och helt bio-

logiskt nedbrytbara. Vi kokar dem på gammalt vis efter ett recept från tvålmakare Agneta Mänlid.

Då de naturliga oljornas sammansättning kan skilja lite från skörd till skörd kan färgen och konsistensen på såporna variera lite från kok till kok. De behåller dock alltid sin rengörande effekt.

Användningsområden

Våra såpor är effektiva till de flesta typer av rengöring och är skonsamma mot huden. Till såpskurning av golv,

s. k. skurgolv, där man vill ha en lite fetare såpa, rekommenderar vi i första hand vår linoljesåpa.

Skurgolv

Ett klassiskt skurgolv är både vackert att se på och skönt att gå på. Med tiden så blir ytan hårdare och mer smutsavstötande av såpskikten och slitaget och kräver mindre och mindre underhåll. Golvet bleknar även av såpskurningen, och får en behaglig kulör. Det är viktigt att använda en fet såpa för att inte torka ut golvet, vi rekommenderar vår linoljesåpa.

På ett målat eller lackat golv måste färglagret först tas bort genom slipning, hyvling eller skrapning. Ytan bör vara så slät som möjligt, alltså inte

bara grovslipad. Grangolv blir ljusare än furugolv, men de är lite mjukare.

Ett nylagt golv bör vara av virke av hög kvalitet lagt med kärnsidan uppåt. Ju fler gånger man såpskurar golvet desto vackrare och tåligare blir det. De första gångerna kan man använda en fetare blandning med mera såpa för att bygga upp ett skyddande skikt.

Använd alltid kallt eller möjligen lätt ljummet vatten, varmt vatten kan missfärga golvet. Golvet bör även fuktas med kallt vatten före skurningen, annars kan det bli fläckigt.

Det här behövs

- Hink
- Kallt vatten
- Skurborste, gärna med skaft
- Skurtrasa



Så här gör man

1. Blanda 1 hink kallt vatten, ca 10 liter, med 2-3 dl såpa. De första gångerna på ett helt obehandlat golv kan man ta mer såpa, 3-5 dl, för att fortare bygga upp ett skyddande skikt.
2. Fukta först golvet med kallt vatten. Är det ett stort golv är det enklast att blöta och skura en del åt gången.

3. Skura eller torka golvet med såplösningen i trätets riktning. På riktigt envisa fläckar kan man ta lite såpa på borsten direkt ur flaskan.
4. Torka upp det smutsiga såpvattnet och torka golvet med rent vatten. Låt inte såpvattnet torka in i golvet, det kan ge fläckar och missfärgning.

För lättare rengöring av golv räcker det med några matskedar såpa till en hink med kallt eller ljummet vatten. Detta fungerar utmärkt på målade,

lackade, oljade eller obehandlade trägolv, linoleumgolv, klinker-, tegel-, betong- och stengolv och även på plastmattegolv.

Allmän rengöring

Målade och omålade ytor ute och inne, köksbänkar, inne- och utemöbler, klinker, kakel, rostfritt stål, ut- och invändigt på båt, bil, husvagn och liknande, bastuinredningar, trätrall, yttertrappor m.m. rengörs bäst med såpa.

Använd 1 tsk-2 msk per liter vatten, beroende på hur smutsiga ytorna är. Blanda gärna såplösning i en sprayflaska, spraya på ytorna som ska rengöras och torka av med en ren trasa.

OBS! Koncentrerad såpa kan lösa linoljefärg, så ta inte i för mycket.

Ugnsgöring m.m.

Pensla koncentrerad eller lätt utspädd såpa på ytorna i ugnen, värm upp ugnen till 75-100°C, låt den svalna och torka ur med en trasa.

Till brända ugnsplåtar tar man lika delar såpa och vatten och låter det stå över vatten.

Till fastbrända kastruller tar man lika delar såpa och vatten och kokar upp eller låter det stå över natten.

Sotiga grill- och rökgaller penslas med koncentrerad såpa, får stå över natten och borstas av. Såpan löser även upp sot på kaminluckor av glas.

Tvätt

Ömtåliga plagg av ylle och siden kan handtvättas i svag såplösning.

Trasmattor blötläggs i såplösning och spolav.

Smutsiga arbetskläder blötläggs i såplösning över natten. Skrubba på de värsta fläckarna med en borste. Tvätta sedan som vanligt.

Oljefärg

Vår såpa löser de flesta oljefärger, särskilt linoljefärg. Penslar, även intorkade, tvättas med koncentrerad eller lätt utspädd såpa. Såpan löser intorkad oljefärg om den får verka några dagar, och återfettar även penselns borst. Enkelt och skonsamt.

Målade beslag som ska rengöras från oljefärg läggs några dagar i koncentrerad såpa. Färgfläckar av oljefärg på kläder gnids in med såpa och får ligga några dagar. Gnugga med fingrarna eller med en borste och tvätta sedan som vanligt.

Övrigt

Gummistövlarna håller sig mjuka om de gnids in med såpa och sköljs av.

Såpan rengör och mättar ytan på betong, tegel och natursten.

Bilens däcksidor blir som nya om de gnids in med såpa

Gulnande elsladdar blir snygga igen om de putsas med såpa.

___ Det är nästan bara fantasin som sätter gränserna ___

Oljiga och smutsiga motordelar kan rengöras med såpa, det är betydligt skonsammare för såväl händerna som för miljön än lösningsmedel.

Med några droppar såpa i spolarvätskan gnisslar inte vindrutetorkarna.

Smörj även bilens gummilister med lite såpa så håller de sig mjuka.

Rengör kopparföremål med såpa så återfår de sin lyster.

Gnisslande gångjärn kan smörjas med såpa så tystnar de.

En droppe såpa som gnids in på badrumsspeglarna eller på vindrutans insida minskar imbildningen.

Spruta växterna med 1 msk såpa i en liter vatten mot ohyra. Vid kraftiga angrepp kan såpmängden ökas.

Såpan går utmärkt att använda i högtryckstvätt för rengöring av till exempel fordon eller husfasader. Späd den då med vatten till lämplig konsistens och eftersköj med rent vatten på ytor som ska målas



Såpkokning

Båt & Byggnadsvård i Roslagen

Gamla Väsbyvägen 5
761 97 Norrtälje
www.bbviroslagen.se